



HUSQVARNA 135 Mark II

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Säge mit schneller Schnittleistung für Privatnutzer. Die perfekte Gartenkettensäge für gelegentliche Schneidarbeiten, wie Brennholz schneiden und kleinere Bäume fällen. Startet schnell und ist leicht zu handhaben. Dank des seitlich angebrachten Kettenspanners kann die Kette schnell und einfach gespannt werden.



Kombinierter Choke-/ Stoppschalter

Der kombinierte Choke-/
Stoppschalter ermöglicht ein
einfaches Starten der Säge.



Air Injection

Zentrifugal-Luftreinigungssystem
für geringeren Verschleiß und
längere Intervallzeiten zwischen den
Filterreinigungen.

Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Trägheitsausgelöste Kettenbremse für
gesteigerte Sicherheit



Seitlicher Kettenspanner

Ermöglicht schnelles und bequemes
Spannen der Kette.



FEATURES

- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection
- Intuitive Bedienung mit kombiniertem Choke-/Stoppschalter
- Schnelle und einfache Ketteneinstellung
- Smart Start® für leichtes Starten
- Kraftstoffpumpe für einfaches Starten.
- LowVib® entlastet Arme und Hände des Anwenders
- X-Torq® Motoren reduzieren Emissionen und Verbrauch

Technische Spezifikationen	
CAPACITY	
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motordrehzahl	22.3 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	16.8 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4000 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	4500 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Zündmodulabstand	0.3 mm
Höchstgeschwindigkeit	9000 U/min
Leistung	1.6 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	11200 U/min
Max. Drehmoment	1.84 Nm
Max. Drehmoment at rpm	8000 U/min
CERTIFICATIONS	
Zugelassen nach CE	Ja
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	Yes
DIMENSIONS	
Article gross weight	7300 g
Article net weight	6000 g
Bar length	14"
Schwertlänge	355 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4.7 kg
ENGINE	
Zylinderbohrung	39 mm
Hubraum	38 cm ³
Zylindertakt	32 mm
Zündkerzenabstand	0.55 mm
Motortype	*PWES.0384CX
Motorart	-PWES.0384CX
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK BPMR7A
EQUIPMENT	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	S93G
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Griffart	Norm
Teilung	3/8" mini
Ritzel	Spur 6
LUBRICANTS	
Kraftstoffverbrauch	725 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0.725 kg/h
Tankvolumen	0.375 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder äquivalent 50:1
Ölpumpentyp	Automatisch
Öltankvolumen	0.26 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	34 g
Paper + Cardboard total	1334 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PACKAGING	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Packaging volume	27.814 dm ³
Packaging width	285 mm
Quantity in Master pack	1
EMISSION DATA CARB	
Motortype	*PWES.0384CX
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	330.7 g/kWh
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	877 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	40.85 g/kWh

Technische Spezifikationen

Exhaust emissions (NOx average)	1.14 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Motorart	-PWES.0384CX
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	331 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	536 g/kWh
Abgasemissionen (CO2, Durchschnitt)	877 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	40.85 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.14 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	278.5 g/kWh
Abgasemissionen (CO Durchschnitt)	804 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	804 g/kWh
Abgasemissionen (HC Durchschnitt)	41.7 g/kWh
Abgasemissionen (NOx Durchschnitt)	1.11 g/kWh
SOUND AND NOISE	
Schalleistungspegel, LWA	116 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	114.34 dB(A)
Schalldruck	102 dB(A)
Schalldruck (15m)	102 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	102 dB(A)
VIBRATIONS	
Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	3.72 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	5.5 m/s ²