



HUSQVARNA 535i XP®

Leichte, effiziente Motorsäge, die perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz (IPX4).



Wartungsarm

Kein Benzin nachfüllen, kaum Teile zu warten und ein elektronische gesteuertes Antriebssystem - all das reduziert Ausfallzeiten und senkt die Wartungskosten.



Automatic shutdown

The product is automatically shut down after 3 minutes of being idle, which prolongs the life of the battery and also lower the risk for injuries when left unattended. With the chainbrake activated, the shutdown occurs after 30 minutes.

Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit



Aufklappbarer Öltank Deckel

Der aufklappbare Öltank Deckel ist einfach zu öffnen.



FEATURES

- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Automatically shut down after 3 minutes of being idle
- Low maintenance and less downtime
- Der aufklappbare Deckel ist einfach zu öffnen.
- Der von Husqvarna produzierte bürstenlose Motor gewährleistet ein hohes Drehmoment und Leistung.
- Durch die festsitzenden Schienenmutter besteht keine Gefahr, dass diese verloren gehen.
- Das Bedienfeld ist besonders einfach zu handhaben.
- Wählen Sie savE für maximale Laufzeit.
- Gear up for nonstop operation
- High power equally to petrol performance
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.
- Hohe Kettengeschwindigkeit

Technische Spezifikationen

BATTERY	
Akku-Ladegerät	--
Akku-Modellname	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Spannung	36 V
CAPACITY	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
DIMENSIONS	
Article gross weight	4379 g
Article net weight	3331 g
Bar length	14"
Schwertlänge	350 mm
Gewicht (exkl. Akku und Schneidausrüstung)	2.6 kg
ENGINE	
Motor	BLDC (brushless)
EQUIPMENT	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Treibgliedstärke	1.1 mm
Griffart	Norm
Teilung	.325" mini
Ritzel	Spur 7
LUBRICANTS	
Kapazität der Ölpumpe Max	200 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	4 ml/min
Ölpumpentyp	Automatisch
Öltankvolumen	0.2 l
Kraftstoffsorte	Battery
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	70 g
Paper + Cardboard total	70 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PACKAGING	
Packaging height	269 mm
Packaging length	472 mm
Packaging volume	31.996 dm ³
Packaging width	252 mm
Quantity in Master pack	1
SOUND AND NOISE	
Schalleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)
VIBRATIONS	
Tägliche Vibration (Aeqv)	3 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.5 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	2.5 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	2.8 m/s ²