



HUSQVARNA T535i XP®

Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkte Emissionen. Allwetter-Einsatz (IPX4).



Automatic shutdown

The product is automatically shut down after 3 minutes of being idle, which prolongs the life of the battery and also lower the risk for injuries when left unattended. With the chainbrake activated, the shutdown occurs after 30 minutes.



Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit

savE

Wählen Sie savE für maximale Laufzeit.

Arbeiten ohne Unterbrechung

Durch unser Zubehör für Akkugeräte können auch langwierige und zeitintensive Arbeiten bewältigt werden.



FEATURES

- Wählen Sie savE für maximale Laufzeit.
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Automatically shut down after 3 minutes of being idle
- Gear up for nonstop operation
- Der aufklappbare Deckel ist einfach zu öffnen.
- Fast, smooth cutting
- Durch die festsitzenden Schienenmuttern besteht keine Gefahr, dass diese verloren gehen.
- High power equally to petrol performance
- Der von Husqvarna produzierte bürstenlose Motor gewährleistet ein hohes Drehmoment und Leistung.
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.
- Öse zur Seilbefestigung am hinteren Griff
- Das Bedienfeld ist besonders einfach zu handhaben.
- Schnellverschluss für Klettergurt

Technische Spezifikationen

BATTERY	
Akku-Ladegerät	--
Akku-Modellname	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Spannung	36 V
CAPACITY	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
DIMENSIONS	
Article gross weight	3932 g
Article net weight	3120 g
Bar length	12"
Schwertlänge	300 mm
Gewicht (exkl. Akku und Schneidausrüstung)	2.4 kg
ENGINE	
Motor	BLDC (brushless)
EQUIPMENT	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Treibgliedstärke	1.1 mm
Griffart	Norm
Teilung	.325" mini
Ritzel	Spur 7
LUBRICANTS	
Kapazität der Ölpumpe Max	8 ml/min
Ölpumpentyp	Automatisch
Öltankvolumen	0.2 l
Kraftstoffsorte	Battery
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	6 g
Paper + Cardboard total	6 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PACKAGING	
Packaging height	269 mm
Packaging length	472 mm
Packaging volume	31.996 dm ³
Packaging width	252 mm
Quantity in Master pack	1
SOUND AND NOISE	
Schallleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Gemessener Geräuschpegel	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)
VIBRATIONS	
Tägliche Vibration (Aeqv)	2.5 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.25 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	2 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert vorderer / hinterer Handgriff	2.4 m/s ²